

Dane techniczne pomp BW

	Jednostka miary	BW16	BW25	BW40	BW63	BW100	BW200
Nominalna szybkość pompowania (silnik 50Hz)	m ³ /h	20	32	54	82	125	250
Szybkość pompowania przy ciśnieniu atmosferycznym (silnik 50 Hz)	m ³ /h	16	25	45	65	95	190
Ciśnienie końcowe parcjale bez Gasballastu	hPa	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴
Ciśnienie końcowe całkowite bez Gasballastu	hPa	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³
Ciśnienie końcowe całkowite z Gasballastem	hPa	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³
Obroty wirników (silnik 50 Hz)	obr/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Moc silnika elektrycznego	kW	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	5,5
Ilość oleju	litr	1,8	2,0	5,0	6,0	12,0	17,0
Hałas bez Gasballastu z odległości 1 m	dB	68	68	68	70	70	70
Maksymalne ciśnienie pary wodnej	hPa	25	25	25	25	25	25
Maksymalna temperatura oleju podczas pracy ciągłej	°C	100	100	100	100	100	100
Zakres temperatury otoczenia dla pracy pompy	°C	12÷35	12÷35	12÷35	12÷35	12÷35	12÷35
Masa	kg	36	43	74	82	120	193
Zasilanie elektryczne standardowe	V/Hz	380 - 415V 3Ph 50Hz					