

Pompa DATE TEHNICE BW

	Unitate	BW16	BW25	BW40	BW63	BW100	BW200
Turația nominală de pompare (motor 50Hz)	m ³ /h	20	32	54	82	125	250
Viteza de pompare la presiune atmosferică	m ³ /h	16	25	45	65	95	190
Presiune parte finală fără gasbalast	hPa	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴	<5x10 ⁻⁴
Presiune totală finală fără gasbalast	hPa	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³	<5x10 ⁻³
Presiune totală finală cu gasbalast	hPa	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³	<8x10 ⁻³
Viteza de rotație (motor 50Hz)	obr/min	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Putere	kW	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	5,5
Umplere ulei	litr	1,8	2,0	5,0	6,0	12,0	17,0
Nivelul de zgomot fără gasbalast de 1m	dB	68	68	68	70	70	70
presiunea maximă a vaporilor de apă	hPa	25	25	25	25	25	25
Temperatura maximă a uleiului în timpul funcționare continuă	°C	100	100	100	100	100	100
Temperatura maximă a uleiului în timpul temperatura ambiantă	°C	12÷35	12÷35	12÷35	12÷35	12÷35	12÷35
Greutate	kg	36	43	74	82	120	193
Standard de alimentare	V/Hz	380 - 415V 3Ph 50Hz					