

SPECIFICATI - POMPE DE VID AT (50Hz)

	Unitate	AT4	AT6B	AT10B	AT21/ AT21A	AT21B	AT40/ AT40A
Viteza nominală de pompare	m ³ /h	4	6,8	12	21	23	40
Pomparea viteza la presiunea atmosferică	m ³ /h	>3,75	>5,8	10,5	18	21	34
Presiune final pentru cel pompe fără gasballast <1/20	hPa	<3	<2	<3	<3	<2/20	<1
Presiune final pentru cel pompe cu gasballast <1,5	hPa	-	<3	4	-	<2	
Maxima hPa presiunea de vapori de apă	hPa	-	10	10	-	15	15
Viteza de rotație	obr/min	2700	1400	2840	2750	1420	1420
Nivelul de zgomot de la distanță de 1m	dB (A)	59	65	65	68	68	68
Putere motor	kW	0,1*	0,55*/0,55	0,55*/0,55	1,1*/0,75	1,1*/0,75	1,1
Umplere ulei	litr	0,05	0,12	0,12	0,3	0,5	0,5
Greutate (aproximativ)	kg	5,6	19	19	20	22	22
Etanșeitate admisie (creșterea presiunii după oprirea)	hPa	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3
Presiunea Separator de ulei	hPa	toate tipurile < 1500					
Temperatura uleiului	°C	toate tipurile < 100					

* - Motor monofazat

	Unitate	AT63B	AT100B	AT160B	AT250B	AT400B	AT630B
Viteza nominală de pompare	m ³ /h	57	92	160	250	400	630
Pomparea viteza la presiunea atmosferică Final pressure for	m ³ /h	52	80	155	230	370	560
Presiune final pentru cel pompe fără gasballast	hPa	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Presiune final pentru cel pompe cu gasballast	hPa	<2	<2	<2	<2	<2	<2
Maxima hPa presiunea de vapori de apă	hPa	15	15	15	15	15	15
Viteza de rotație	obr/min	1420	1420	1450	1450	960	975
Nivelul de zgomot de la distanță de 1m	dB (A)	70	70	75	75	85	85
Putere motor	kW	1,5	3 (2,2)	5,5	7,5	11	15
Umplere ulei	litr	2,2	2,2	6,0	6,0	17,0	17,0
Greutate (aproximativ)	kg	58	76	160	185	400	550
Etanșeitate admisie (creșterea presiunii după oprirea)	hPa	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3	0 - 3
Presiunea Separator de ulei	hPa	toate tipurile < 1500					
Oil temperature	°C	toate tipurile < 100					

* - Motor monofazat